


(PASPM0002) PIN CODE 55x30



- Polyolefin Laser Print
- Adhesivo HR-1
- GC60

● Facestock

Referencia: Polyolefin Laser Print

Características:

Polyolefin film con tratamiento top coated para impresión laser

Espesor (μ): 50

Gramaje (gr/m²): 47

Tamaño (mm): 55x30 - área imprimible aprox. 39x19

● Adhesivo

Referencia: HR-1

Características:

Adhesivo removible

Tack (N) vidrio FTM-9: > 6

Temperatura de etiquetado (°C): > 5

Temperatura de uso (°C): - 15 + 65

● Liner

Referencia: GC60

Descripción:

Papel cristal supercalandrado crema. Tratamiento de silicona en una cara.

Espesor (μ): 55

Gramaje (gr/m²): 60



Etiqueta / código seguro



Etiqueta / código dañado, parcialmente abierto
detección de manipulación

PIN CODE 55x30

Información adicional

Visita nuestra página web para soluciones de envío postal de códigos PIN: www.visapin.net

Las especificaciones técnicas y las informaciones indicadas son de carácter general y se basan en la experiencia y conocimiento actual de VISATAC por lo que no se puede garantizar la idoneidad del producto para la aplicación prevista y su uso final. Es responsabilidad del comprador del producto probar y homologar el producto así como su imprimibilidad en condiciones de uso final, determinar la idoneidad para sus fines y asegurarse de que el producto cumpla con los requisitos particulares necesarios. VISATAC no se hace responsable de un uso final inadecuado de sus productos. Esta especificación de producto reemplaza todas las versiones anteriores. Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso.

Caducidad

1 año bajo la recomendación de almacenarlo a una temperatura entre 20 °C y 25 °C con una humedad relativa entre el 40-50 %