


(PAPF0003)

PROTECT-A PET 60 S-2 PET25



-  PET 60
-  Adhesivo S-2
-  PET25

Facestock

Referencia: PET 60

Características:

PET film protector transparente

Espesor (μ): 60

Gramaje (gr/m^2): 84

Adhesivo

Referencia: S-2

Características:

Adhesivo acrílico base solvente.

Peel force (180° acero, g/inch 20min): 6 ~ 12

Liner

Referencia: PET25

Descripción:

PET film transparente, alta estabilidad dimensional

Espesor (μ): 25

Gramaje (gr/m^2): 36

Información adicional

Las especificaciones técnicas y las informaciones indicadas son de carácter general y se basan en la experiencia y conocimiento actual de VISATAC por lo que no se puede garantizar la idoneidad del producto para la aplicación prevista y su uso final. Es responsabilidad del comprador del producto probar y homologar el producto así como su imprimibilidad en condiciones de uso final, determinar la idoneidad para sus fines y asegurarse de que el producto cumpla con los requisitos particulares necesarios. VISATAC no se hace responsable de un uso final inadecuado de sus productos. Esta especificación de producto reemplaza todas las versiones anteriores. Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso.

Caducidad

1 año bajo la recomendación de almacenarlo a una temperatura entre 20 °C y 25 °C con una humedad relativa entre el 40-50 %