





## (PATTB0006) TRANSFER TAPE 8/12 GLASSINE 50 HP-5



-  Silicona
-  Transfer Tape
-  Adhesivo HP-5

### Facestock

Referencia: Transfer Tape

Características:

Cinta Transfer Portadora. Papel cristal siliconado a doble cara más ancho para facilitar su deslaminado.

Espesor ( $\mu$ ): 45

Gramaje ( $\text{gr}/\text{m}^2$ ): 50

### Adhesivo

Referencia: HP-5

Características:

Adhesivo permanente hot-melt

Adhesión de release sobre acero (24 hour dwell, N/M): 800

Adhesión de corte con acero (1kg; 25mm x 25mm, h): 100

Margen de temperatura de servicio (a corto plazo, °C):  $> 0$

Margen de temperatura en aplicación (°C): 10 + 50

## Información adicional

Las especificaciones técnicas y las informaciones indicadas son de carácter general y se basan en la experiencia y conocimiento actual de VISATAC por lo que no se puede garantizar la idoneidad del producto para la aplicación prevista y su uso final. Es responsabilidad del comprador del producto probar y homologar el producto en condiciones de uso final, determinar la idoneidad para sus fines y asegurarse de que el producto cumpla con los requisitos particulares necesarios. VISATAC no se hace responsable de un uso final inadecuado de sus productos. Esta especificación de producto reemplaza todas las versiones anteriores. Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso.

## Caducidad

1 año bajo la recomendación de almacenarlo a una temperatura entre 20 °C y 25 °C con una humedad relativa entre el 40-50 %