


(PAVC0001)

ANTI-GRAFFITI PET 23 V-13 KW125



- Anti-Graffiti PET 23
- Adhesivo V-13
- KW125

● Facestock

Referencia: Anti-Graffiti PET 23

Características:

PET film transparente siliconado

Espesor (μ): 23

Gramaje (gr/m^2): 32

● Adhesivo

Referencia: V-13

Características:

Adhesivo permanente acrílico base agua. Específicamente para materiales frontales de PVC.

Tack (N) vidrio FTM-9: > 3

Peel (N/25mm) vidrio 24 h, FTM-1: > 10

Temperatura de etiquetado ($^{\circ}\text{C}$): > 5

Temperatura de uso ($^{\circ}\text{C}$): - 20 + 80

● Liner

Referencia: KW125

Descripción:

Papel kraft blanqueado, estucado por una cara y tratamiento al dorso.

Espesor (μ): 117

Gramaje (gr/m^2): 125

Información adicional

Las especificaciones técnicas y las informaciones indicadas son de carácter general y se basan en la experiencia y conocimiento actual de VISATAC por lo que no se puede garantizar la idoneidad del producto para la aplicación prevista y su uso final. Es responsabilidad del comprador del producto probar y homologar el producto en condiciones de uso final, determinar la idoneidad para sus fines y asegurarse de que el producto cumpla con los requisitos particulares necesarios. VISATAC no se hace responsable de un uso final inadecuado de sus productos. Esta especificación de producto reemplaza todas las versiones anteriores. Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso.

Caducidad

1 año bajo la recomendación de almacenarlo a una temperatura entre 20 $^{\circ}\text{C}$ y 25 $^{\circ}\text{C}$ con una humedad relativa entre el 40-50 %