


(PATM0034)

## VELLUM 70 FSC HP-4 GC60



-  Vellum 70
-  Adhesivo HP-4
-  GC60

### Facestock

Referencia: Vellum 70

Características:

Papel blanco sin pasta mecánica certificado FSC™  
(FSC-MIX Credit AEN-COC-000291)

Espesor (μ): 69

Gramaje (gr/m²): 70

### Adhesivo

Referencia: HP-4

Características:

Adhesivo super-permanente hot-melt. Buena adhesión en varios sustratos, especialmente en superficies apolares. Desarrollado con una adhesión inicial muy fuerte. Excelente comportamiento en maquinaria y en el proceso de transformación en etiquetas. Aprobado por ISEGA de acuerdo con los requerimientos Europeos para el contacto directo con alimentos secos y húmedos, no grasos.

Tack (N) vidrio FTM-9: > 11

Cohesión (h) 1Kg FTM-8: > 6

Temperatura de etiquetado (°C): > 0

Temperatura de uso (°C): - 40 + 60

### Liner

Referencia: GC60

Descripción:

Papel cristal supercalandrado crema. Tratamiento de silicona en una cara.

Espesor (μ): 55

Gramaje (gr/m²): 60

VELLUM 70 FSC HP-4 GC60

## Información adicional

Las especificaciones técnicas y las informaciones indicadas son de carácter general y se basan en la experiencia y conocimiento actual de VISATAC por lo que no se puede garantizar la idoneidad del producto para la aplicación prevista y su uso final. Es responsabilidad del comprador del producto probar y homologar el producto así como su imprimibilidad en condiciones de uso final, determinar la idoneidad para sus fines y asegurarse de que el producto cumpla con los requisitos particulares necesarios. VISATAC no se hace responsable de un uso final inadecuado de sus productos. Los valores dados son objetivos, sin embargo, pueden aparecer algunas tolerancias. Esta especificación de producto reemplaza todas las versiones anteriores. Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso.

## Caducidad

1 año bajo la recomendación de almacenarlo a una temperatura entre 20 °C y 25 °C con una humedad relativa entre el 40-50 %

